

SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE MINCE 22 dB CONFORT



▼ Application



Isolant phonique présentant d'excellentes performances acoustiques et mécaniques, idéale pour les locaux aux exigences d'insonorisation élevées. Elle peut être mise en oeuvre sous chape flottante et mortier de scellement pour des locaux dont les charges d'exploitation sont inférieures ou égales à 500 kg/m².

▼ Description

- Nappe de fibre de verre à fort grammage, surfacée par un liant bitumineux et un film plastique. Bande de recouvrement adhésive intégrée.
- Epaisseur nominale : 3 mm
- Classement SC1 a2 A Ch / SC1 b2 A Ch
- Surface par rouleau : 20 m²
- Largeur du rouleau : 1000 mm

▼ Performances

Conforme au DTU 52.10
 $\Delta Lw = 22$ dB sous chape traditionnelle (essai FCBA)

▼ Mise en oeuvre

Posez l'isolant périphérique, déroulez la sous-couche 22 dB confort sur le plancher support face fibre de verre (couleur jaune) vers le bas, face filmée noire apparente en remontant contre la bande de rive sur toute la périphérie.
Les lés sont posés bord à bord et maintenus entre eux à l'aide d'un ruban adhésif.

▼ Références THERMACOME

Code article	Désignation
716967	Sous-couche acoustique 22 dB Confort



Mini de commande 100 m² puis vente au rouleau de 20 m²